

重庆市长寿区水利局文件

长水发〔2022〕77号

重庆市长寿区水利局 关于长寿区2021年度大中型水库移民后期扶持 市级结余资金项目万顺镇万顺河水环境整治 工程洪水影响评价报告的批复

重庆市长寿区万顺镇水利服务中心：

你单位关于长寿区2021年度大中型水库移民后期扶持市级结余资金项目万顺镇万顺河水环境整治工程洪水影响评价报告审批申请已收悉，我局组织专家对《长寿区2021年度大中型水库移民后期扶持市级结余资金项目万顺镇万顺河水环境整治工程洪水影响评价报告》（送审稿）进行了审查。根据河道管理有关法律

法规和专家评审意见，现批复如下：

一、同意长寿区 2021 年度大中型水库移民后期扶持市级结余资金项目万顺镇万顺河水环境整治工程洪水影响评价报告的结论

（一）工程涉及河流为万顺河，工程河段采用 10 年一遇洪水评价标准，护岸工程采用 10 年一遇洪水评价标准，改建公路桥采用 25 年一遇洪水评价标准，泵站集水池不设防。

（二）该工程位于万顺镇万顺河，起于中咀陡坎下，工程终点位于寒凉寺桥，治理河道长 2107.20m，治理岸线总长度 4172.78m（左岸岸线 2085.23m，右岸岸线 2087.55m）。

1.护岸工程

新建堤防护岸 4172.78m，护岸挡墙采用阶梯式格宾挡墙，挡墙高 3.0m~4.1m，挡墙底部采用宽 2.5m、高 0.5~1m 格宾护垫，挡墙顶部采用宽 1m、高 0.5~1m 格宾，格宾挡墙迎水面从下向上依次后退 0.5m，背侧直立，顶部采用宽 2m 厚 0.3m 的 C20 砼封顶，堤身填筑料为土石混合料。挡墙基础埋深 1m，临水侧采用石渣料回填，河床采用 0.3m 厚干砌块石护面。

对整治河段进行疏浚清淤，清理河道内淤积物和垃圾。

2.跨河桥梁

拆除重建 W0+733.20、W2+107.20 公路桥。

W0+733.20 公路桥跨度 14m，桥面宽 4m，采用 C30 钢筋砼浇筑，板梁结构，板厚 0.2m，梁高 0.6m。中间设 0.6m×0.6m 双柱 C25 钢筋砼桥墩，桥墩下部采用 C25 钢筋砼条形基础。

W2+107.20 寒凉寺桥改为 4 孔公路箱涵桥，单孔净宽 5.5m，

净高 2.4m，顶板和底板厚度 0.5m，侧板厚度 0.6m，两孔箱涵之间设沉降缝，缝内填杉木板。箱涵整体采用 C25 钢筋砼现浇，箱涵顶部设栏杆。箱涵顶部高程 330.20m，基础置于基岩。

3.排水管涵

在桩号 WY1+289.26、WZ1+611.14、WZ1+818.91 处分别设置管涵排水,用于排出堤后积水。设计采用 C20 砼预制管, DN1000 埋设，出口设 M7.5 浆砌块石防冲，管涵基座采用 C15 砼浇筑。

4.泵站集水池

新建泵站集水池 3 座（ WZ0+636.15 、 WZ1+660.85 、 WY2+076.19 ），水池净空尺寸 3.5m×3.5m×2.0m（长×宽×高），采用 C25 钢筋砼现浇，池壁厚度 200mm，底板厚度 200mm，顶板厚度 180mm。

5.改移桂花湾水库溢洪道出口

向下游改移桂花湾水库溢洪道出口，使溢洪道与河道夹角约呈 36°角。溢洪道边墙顺接拟建堤防。

涉河建筑物控制坐标表				
涉河建筑物	建筑物控制坐标编号	X	Y	备注
挡墙护岸	WZ1	3326781.247	399324.680	左岸护岸上游起点
	WZ2	3326767.782	399416.225	
	WZ3	3326752.133	399434.457	
	WZ4	3326717.732	399445.033	
	WZ5	3326703.183	399450.947	
	WZ6	3326638.491	399484.132	
	WZ7	3326624.707	399499.772	
	WZ8	3326592.962	399587.286	
	WZ9	3326592.975	399606.759	
	WZ10	3326665.109	399804.791	
	WZ11	3326631.615	399841.436	

涉河建筑物控制坐标表				
涉河建筑物	建筑物控制坐标编号	X	Y	备注
	WZ12	3326562.324	399823.039	
	WZ13	3326550.436	399817.715	
	WZ14	3326535.131	399807.632	
	WZ15	3326523.884	399796.530	
	WZ16	3326499.207	399760.112	
	WZ17	3326495.531	399756.056	
	WZ18	3326478.534	399741.925	
	WZ19	3326465.736	399722.752	
	WZ20	3326456.145	399691.748	
	WZ21	3326454.393	399676.587	
	WZ22	3326456.972	399639.720	
	WZ23	3326438.830	399633.251	
	WZ24	3326375.333	399723.102	
	WZ25	3326359.998	399736.272	
	WZ26	3326275.424	399778.551	
	WZ27	3326252.385	399782.688	
	WZ28	3326175.435	399774.329	
	WZ29	3326154.075	399781.222	
	WZ30	3326127.943	399804.726	
	WZ31	3326107.835	399809.920	
	WZ32	3326027.606	399791.397	
	WZ33	3326010.763	399798.633	
	WZ34	3325992.218	399830.117	
	WZ35	3325996.362	399858.622	
	WZ36	3326034.870	399894.480	
	WZ37	3326034.383	399934.442	
	WZ38	3325954.520	400005.250	
	WZ39	3325931.426	400015.986	
	WZ40	3325866.862	400025.412	
	WZ41	3325845.892	400023.436	
	WZ42	3325720.053	399979.925	
	WZ43	3325709.983	399978.667	
	WZ44	3325684.485	399980.823	
	WZ45	3325676.083	399994.602	
	WZ46	3325688.332	400024.284	左岸护岸下游终点
	WY1	3326758.920	399340.885	右岸护岸上游起点
	WY2	3326762.242	399349.826	

涉河建筑物控制坐标表				
涉河建筑物	建筑物控制坐标编号	X	Y	备注
	WY3	3326763.567	399362.418	
	WY4	3326755.909	399414.478	
	WY5	3326748.607	399422.987	
	WY6	3326714.205	399433.563	
	WY7	3326697.706	399440.270	
	WY8	3326633.014	399473.455	
	WY9	3326613.426	399495.680	
	WY10	3326581.681	399583.194	
	WY11	3326581.700	399610.866	
	WY12	3326653.834	399808.898	
	WY13	3326634.694	399829.838	
	WY14	3326565.403	399811.440	
	WY15	3326557.038	399807.694	
	WY16	3326541.733	399797.611	
	WY17	3326533.818	399789.799	
	WY18	3326509.141	399753.381	
	WY19	3326503.203	399746.829	
	WY20	3326488.796	399734.851	
	WY21	3326480.106	399721.833	
	WY22	3326469.520	399687.611	
	WY23	3326468.358	399677.564	
	WY24	3326472.686	399615.726	
	WY25	3326441.844	399604.728	
	WY26	3326363.900	399715.022	
	WY27	3326353.738	399723.749	
	WY28	3326269.164	399766.028	
	WY29	3326253.897	399768.770	
	WY30	3326176.947	399760.411	
	WY31	3326144.713	399770.813	
	WY32	3326118.580	399794.317	
	WY33	3326110.984	399796.279	
	WY34	3326030.755	399777.756	
	WY35	3325998.701	399791.527	
	WY36	3325980.155	399823.011	
	WY37	3325986.822	399868.868	
	WY38	3326025.330	399904.726	
	WY39	3326025.095	399923.967	

涉河建筑物控制坐标表				
涉河建筑物	建筑物控制坐标编号	X	Y	备注
	WY40	3325945.232	399994.775	
	WY41	3325929.404	400002.133	
	WY42	3325864.840	400011.559	
	WY43	3325850.467	400010.204	
	WY44	3325724.628	399966.694	
	WY45	3325708.803	399964.717	
	WY46	3325681.507	399967.025	
	WY47	3325659.668	399988.357	
	WY48	3325657.735	400006.213	右岸护岸下游终点
1#集水池		3326646.011	399842.549	岸侧上游角点
		3326641.494	399839.384	河道侧下游角点
2#集水池		3326025.433	399943.713	岸侧上游角点
		3326019.928	399943.382	河道侧下游角点
3#集水池		3325658.153	399993.064	岸侧上游角点
		3325661.610	399997.361	河道侧下游角点
W0+733.20 公路桥		3326540.526	399812.384	左岸上游角点
		3326537.186	399810.183	左岸下游角点
		3326548.228	399800.693	右岸上游角点
		3326544.888	399798.493	右岸下游角点
W2+107.20 公路桥（4跨箱涵）		3325694.092	400027.703	左岸上游角点
		3325691.327	400032.457	左岸下游角点
		3325657.010	400006.132	右岸上游角点
		3325654.244	400010.886	右岸下游角点
说明：坐标系统采用 2000 大地坐标系，高程系统 1956 黄海高程系。				

二、有关要求

（一）你单位应严格按照批复的内容和要求实施，自觉接受我局的监督管理。

（二）你单位应充分重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，并及时清除河道管理范围内的施工临时设施，保障河道行洪通畅。

（三）工程开工前，项目业主应将施工安排报送我局备案。我局将对涉河建设项目在施工过程中和竣工后的界线坐标、规模尺寸、高程、边坡等实施情况进行全面复核。

（四）加强施工期的管理，督促施工单位编制备工度汛方案及措施，并报项目业主及主管部门备案。

（五）工程施工完毕，业主及时向河道主管机关提交竣工验收鉴定书，竣工验收时，应邀请我机关参加。

（六）本批复有效期为三年，自签发之日起计算。期满后，若该工程未开工建设，本批复自行失效；若需延续有效期，应在有效期届满三十日前提出延续申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，也应按规定重新办理审批手续。



